

# 「交通信号施設保守点検ハンドブック 平成２８年版」補遺

| No. | 頁  | 補遺                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 掲載日    |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 53 | <p>「第３章 3.2.7 (2) 服装、保護具及び救急用具の点検」の内容を次のとおり変更及び追記<br/>(変更)<br/>「安全帯」を「墜落制止用器具」に変更（以下全て同様）<br/>(追記)<br/>柱上作業等（ワークポジショニング作業を伴う場合）<br/>従来の「胴綱安全帯」「U字つり用胴ベルト安全帯」は、ワークポジショニング器具となり、墜落制止用器具として認められない。<br/>2m以上の柱上作業等において、ワークポジショニング器具を使用して作業する際には、墜落制止用器具の併用が必要。<br/>詳細は、巻末の「墜落制止用器具ガイドライン（厚生労働省発行）」参照。</p> | R4.8.1 |
| 2   | 巻末 | <p>巻末に次の資料を追加<br/>墜落制止用器具ガイドライン<br/><a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf">https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf</a></p>                                                                                                                                     | R4.8.1 |
| 3   | 12 | <p>「19 避雷器確認」に次の内容を追加<br/>劣化したまま使い続けた場合、次に雷を受けると避雷器が雷のエネルギーを抑制できず、装置の故障に繋がる。</p>                                                                                                                                                                                                                      | R5.8.1 |
| 4   | 70 | <p>「表1.6 主な機能及び性能」に次の内容を追加<br/>No.10 設定 曜日は１～７で設定する。<br/>日種は、平日は１、土曜は２、休日は３で設定する。<br/>パターン切替の切替番号は１～Ａで設定する。</p>                                                                                                                                                                                       | R5.8.1 |